

ВСЁ ОК, КОГДА
В ДОМЕ MAPEI

АО «МАПЕИ»:

115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 (495) 258-5520

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Екатеринбург
+7 (912) 659-8889

Новосибирск
+7 (913) 913-8377

Симферополь
+7 (988) 953-1136

Минск (Беларусь)
+37 (529) 713-6168

Казань
+7 (919) 690-0959

Ростов-на-Дону
+7 (918) 331-0416

Тюмень
+7 (982) 934-0037

Нур-Султан (Казахстан)
+7 (701) 068-8540

Краснодар
+7 (918) 496-9144

Санкт-Петербург
+7 (911) 143-6607

Уфа
+7 (917) 798-7600

Нижний Новгород
+7 (915) 956-5965

Самара
+7 (917) 128-9588

Челябинск
+7 (912) 317-6000

ЗАВОДЫ MAPEI В РОССИИ:

Московская обл., г. Ступино
ул. Академика Белова, вл. 5, +7(495) 725-6015

Свердловская обл., г. Арамилы
ул. Шпагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327

Ленинградская обл., пос. Кикерино
ул. Известковая, 5, +7 (81373) 22-875

mapei.ru

Mapelastic®
AquaDefense

лучшая защита
ОТ ВОДЫ

НОВИНКА!



ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Будьте в курсе последних новостей и трендов,
подписывайтесь на наши официальные
группы в социальных сетях!



Mapelastic® AquaDefense

лучшая защита
от воды

Однокомпонентная,
готовая к применению,
быстросохнущая эластичная
гидроизоляционная мембрана,
применяемая перед укладкой
керамической плитки, мозаики
или натурального камня внутри
и снаружи помещений



ГДЕ И КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ

- Гидроизоляция балконов, террас, ванных комнат, душевых и влажных помещений перед укладкой плитки.
- Наносится валиком, шпателем или кистью.
- Может использоваться повторно при хранении материала в оригинальной упаковке.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

- Расход: 1 кг/м² за два слоя
- Упаковка: 3,5, 7,5 и 15 кг
- Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке
- Европейская сертификация CE в соответствии с EN 14891

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трещиностойкость при +23°C (EN 14891-A.8.2)	3,2 мм
Трещиностойкость при -5°C (EN 14891-A.8.3)	1,6 мм
Адгезия в соответствии с EN 14891-A.6.2	> 1,7 Н/мм²
Толщина пленки при высыхании (при расходе 1 кг/м ²)	> 0,5 мм



* С подробной информацией о материалах и решениях MAPEI вы можете ознакомиться в технических картах, размещенных на сайте mapei.ru.
Перед применением рекомендуется консультация с технической поддержкой АО «МАПЕИ».




Первый слой
на новые основания



или

Первый слой на
существующую плитку



Второй слой
наносится **через 1 час**



Укладка плитки
допускается уже
через 4 часа

Почему стоит выбрать Mapelastic AquaDefense

- Однокомпонентная, готовая к применению
- Быстросохнущая
- Не требует армирования
- Готовность к укладке плитки через 4 часа
- Душевая комната готова к эксплуатации уже через 1 день
- Европейская сертификация CE в соответствии с EN 14891

Временные показатели применимы к температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50% при нанесении материала на выдержанное основание с остаточной влажностью менее 3%.

Mapelastic® AquaDefense

лучшая защита
от воды

Однокомпонентная, готовая к применению, быстросохнущая эластичная гидроизоляционная мембрана, применяемая перед укладкой керамической плитки, мозаики или натурального камня внутри и снаружи помещений



ГДЕ И КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ

- Гидроизоляция балконов, террас, ванных комнат, душевых и влажных помещений перед укладкой плитки.
- Наносится валиком, шпателем или кистью.
- Может использоваться повторно при хранении материала в оригинальной упаковке.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

- Расход: 1 кг/м² за два слоя
- Упаковка: 3,5, 7,5 и 15 кг
- Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке
- Европейская сертификация CE в соответствии с EN 14891

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трещиностойкость при +23°C (EN 14891-A.8.2)	3,2 мм
Трещиностойкость при -5°C (EN 14891-A.8.3)	1,6 мм
Адгезия в соответствии с EN 14891-A.6.2	> 1,7 Н/мм²
Толщина пленки при высыхании (при расходе 1 кг/м ²)	> 0,5 мм

Mapelastic® AquaDefense




Первый слой
на новые основания



или

Первый слой на
существующую плитку



Второй слой
наносится **через 1 час**



Укладка плитки
допускается уже
через 4 часа

Почему стоит выбрать

Mapelastic AquaDefense

- Однокомпонентная, готовая к применению
- Быстросохнущая
- Не требует армирования
- Готовность к укладке плитки через 4 часа
- Душевая комната готова к эксплуатации уже через 1 день
- Европейская сертификация CE в соответствии с EN 14891

Временные показатели применимы к температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50% при нанесении материала на выдержанное основание с остаточной влажностью менее 3%.